<AMY 200 LED DL 2000 840 96665588

LED-Decken-Einbauleuchte

LED-Einbau-Downlight, 1:1-Austausch für herkömmliche 2x26 W Kompakt-Leuchtstoff- Downlights. Gleichmäßige Lichtleistung ohne Schattenbildung. Hohe Effizienz, bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchtstoff-Lichtquellen. Einfache und werkzeuglose Montage mittels externer Anschlussbox (Steckklemme bis 2,5mm²). Durchgangsverdrahtung möglich. Ausschnitte 200 mm – identisch zu herkömmlichen Produkten. AMY LED kann in eine Vielzahl von Deckenarten mit Stärken von 2-20 mm installiert werden.
THD<25%.
Gehäuse: Aluminium, weiß lackiert (RAL 9003)
Diffuser: Polycarbonat
Gewicht: 0,36 kg

TE_AMY_F_200_side.jpg



TE_AMY_M_LGE.wmf

Lichtverteilung STD - Standard



TE_AMY_200_LED_DL_2000_840.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 2002 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 95 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
  L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 21 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 | RoHS | IP20 IK02 | 650°C | Ta - 20 +35