
<AMY 150 LED DL 1500 830 E3 96665844

LED-Decken-Einbauleuchte

LED-Einbau-Downlight, 1:1-Austausch für herkömmliche 2x18 W Kompakt-Leuchtstoff- Downlights. Gleichmäßige Lichtleistung ohne Schattenbildung. Hohe Effizienz, bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchtstoff-Lichtquellen. Einfache und werkzeuglose Montage mittels externer Anschlussbox (Steckklemme bis 2,5mm²). Durchgangsverdrahtung möglich.Ausschnitte 150 mm – identisch zu herkömmlichen Produkten. AMY LED kann in eine Vielzahl von Deckenarten mit Stärken von 2-20 mm installiert werden. Version mit 3-Stunden-Notlicht. THD<25%.
Gehäuse: Aluminium, weiß lackiert (RAL 9003).
Diffuser: Polycarbonat.
Gewicht:1,9 kg




TE_AMY_F_E3_150_side.jpg



TE_AMY_M_E3_MED.wmf

Lichtverteilung



TE_AMY_150_LED_DL_1500_830_E3e.ldt

Emergency

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 344 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 172 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 2 W
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS IP20 IK02 650°C T_a 0 +25