

<TOM LED 300 1200 840 MWS BLK 96666083

Wandleuchte

Runde Wand- und Deckenleuchte (IP66). Direkter Ersatz für 2 x 28 W CFL. Über 50 % Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit CFL-Lampen. Satinierter Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Lichtwirkung und visuellen Komfort. Integrierter Mikrowellen-Bewegungssensor maximiert die Energieersparnis. Steckklemme für Kabel bis zu 2,5 mm².
Gehäuse: ABS, schwarz (RAL 9005)
Diffusor: Polycarbonat
Gewicht: 0,59 kg




TE_TOM_F_300_BLM.jpg



TE_TOML_M_LD1.wmf

Lichtverteilung Wall - mounted



TE_TOM_LED_300_1200_840_MWS_BLK_WALL.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1200 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 67 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 6
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
  L70 30000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 18 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 | RoHS | IP66 IK08 | 650°C | Ta -20 +45