

<ZOE LED DL 210 1500 830 96666094

LED-Deckeneinbauleuchte

Downlight mit gleichmäßiger Ausleuchtung. Produkthöhe von nur 12 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50 % geringerer Energieverbrauch. Externe Anschlussbox für einfache und schnelle Installation. E3-Notlichtset als Zubehör erhältlich.
Gehäuse: Aluminium, weiß lackiert (RAL 9003)
Diffusor: Polystyrol
Gewicht: 0,48 kg




TE_ZOE_F_220.jpg



TE_ZOEL_M_225mm.wmf

Lichtverteilung STD - Standard



TE_ZOE_LED_DL_210_1500_830.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1300 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 72 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
  L70 35000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 18 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS IP20 IP44 IK02 650°C T_a - 20 +35