<ELSA LED 450 800 840 MWS WH 96630378

Applique miroir salle de bains LED

Élégante applique au design intemporel pour miroir de salle de bain. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Câblage sans fil opur une installation rapide. Détecteur de présence intégré et interrupteur marche/arrêt.
Corps : aluminium, finition blanche (RAL9016).
Diffuseur : PC, opale.
Extrémités : PC, finition blanche (RAL9016).
Poids : 0,6 kg

TE_ELSA_F_445_PERSP.jpg



TE_ELSA_M_450.wmf

Courbe photométrique STD - Standard



TE_ELSA_LED_450_800_840_MWS_WH.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 800 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 100 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 6
- Durée de vie utile médiane*:
  L70 50000 h à 25 °C
- Convertisseur: 1x LED_Con
- Puissance du luminaire*: 8 W Facteur de puissance = 0, 9
- Equipement: Fixed output
- Taux de distorsion harmonique (THD): 18,00 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS UK CA IP44 IK06 650°C T_a -20 +45

Sous réserve de modifications techniques. 20.04.2024 © ThornEco