<ANNA LED Q596 3500 840 E3 TpA 96630360

LED-Einbaupanel

LED Einlegeleuchte.Elegantes und zeitloses Design mit schlankem Metallrahmen von nur 8,5 mm Tiefe. Opaler PC-Diffusor für eine absolut gleichmäßige Ausleuchtung. UGR <19: homogene, sanfte und blendungsfreie Beleuchtung für Büroanwendungen gem. EN 12464. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Einfache und werkzeuglose Montage mittels externer Anschlussbox (Steckklemme bis 2,5mm²). Durchgangsverdrahtung möglich. Ersatz für konventionelle Leuchten mit 4 x 18W T16 Leuchtstofflampen, Energieersparnis bis zu 60 %. Einbau-, Anbau- und Pendelmontage mittels Zubehör möglich (separat zu bestellen). Version mit 3-Stunden-Notlicht. THD≤20%.
Rahmen: Aluminium, weiss (RAL 9003)
Diffusor: PC, TpA-geprüft, opal
Lichtleiterplatte: PS
Gehäuse: Aluminium
Gewicht: 3.31 kg



TE_ANNA_F_600_INT.jpg



TE_ANNA_M_596_E3.wmf

Lichtverteilung STD - Standard



TE_ANNA_LED_Q596_3500_840_TpA_E3.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 3503 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 106 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 4
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
  L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 33 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 | RoHS | IP20 IP44 | IK02 | 650°C | T_a 5 25