
## <POPPY LED 1500 4500 840 PIR E3 96633170

### LED-Anbauleuchte

Eine vielseitige IP20-Lichtleiste mit Drucktasten zum schnellen Öffnen und Installieren. Zuverlässige integrierte LED-Technologie für wartungsfreie Installation und eine lange Lebensdauer. Homogene Ausleuchtung. Direkter Ersatz für herkömmliche Lichtleisten in Bezug auf Lichtleistung und Länge. Integrierter passiver Infrarotsensor zur Bewegungsmeldung. Werkzeuglose Anschlussklemmen für Loop-in/Loop-out. ENEC-zertifizierter Treiber. 3-Stunden-Notlichtfunktion. Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert (RAL 9002). Diffusor: Polycarbonat, opal. Endkappen: Polycarbonat, weiß (RAL 9002). Gewicht: 4,3 kg




TE_POPPY_F_PIR_1500_persp.jpg




TE_POPPY_M_1510.wmf

## Lichtverteilung STD - Standard




TE_POPPY_LED_1500_4500_840_E3.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 4504 lm
- Gesamtlichtstrom bei Notlichtbetrieb: 462 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 113 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 80
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 5
- Mittlere Bemessungslebensdauer*:
  L70 50000 h bei 25 °C
- Betriebsgerät: 1x LED_Con
- Leuchten Leistung*: 40 W Leistungsfaktor = 0,9
- Steuerung: Fixed output
- Wartungskategorie CIE 97: D - Geschlossen IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, die ähnlichste Farbtemperatur unterliegt initial einer Toleranz von +/- 150K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

RoHS UK CA IP20 IK08 CE 850°C Ta 0 +25

Technische Änderungen vorbehalten. 29.03.2024 © ThornEco